



Moteurs Diesel Marins

GAMME PROPULSION

SERVICE LOURD / Injection Conventiennelle

Type	Cylindrée	Configuration	Puissance cv / tr/mn	Poids kg
BV 4404 AN	4,4	4L	85 / 2200	450
BV 4404 TSI	4,4	4L	150 / 2200	480
BV 6606 AN	6,6	6L	130 / 2200	633
BV 6606 TSI	6,6	6L	220 / 2200	660
BV 7406 TSI	7,4	6L	250 / 2200	725
BV 8406 TSI	8,4	6L	280 / 1900	730

Réglage Service Lourd

Utilisation jusqu'à 4000 heures/an, quelques variations de charge

SERVICE LEGER / Injection Conventiennelle

Type	Cylindrée	Configuration	Puissance cv / tr/mn	Poids kg
BV 4404 AN	4,4	4L	90 / 2200	450
BV 4404 TSI	4,4	4L	180 / 2400	480
BV 6606 AN	6,6	6L	135 / 2200	633
BV 6606 TSI	6,6	6L	240 / 2400	660
BV 6606 TSIP	6,6	6L	280 / 2400	660
BV 6606 TSIP	6,6	6L	330 / 2400	660
BV 7406 TSI	7,4	6L	350 / 2400	725
BV 8406 TSIP	8,4	6L	400 / 2100	730

Réglage Service Léger :

Utilisation jusqu'à 2000 heures/an, larges variations de charge

SERVICE LOURD / Injection Electronique

Type	Cylindrée	Configuration	Puissance cv / tr/mn	Poids kg
44 CTIM	4,4	4L - 2V	136 / 2200	490
49 CTIM	4,9	4L - 4V	181 / 2200	530
66 CTIM	6,6	6L - 4V	261 / 2200	710
74 CTIM	7,4	6L - 4V	320 / 2200	730
84 CTIM	8,4	6L - 4V	410 / 2100	800

Les types 44 CTIM, 49 CTIM, 66 CTIM et 74 CTIM sont certifiés IMO, EU Phase IIIA et CCNR II

Le type 84 CTIM est certifié IMO et EU Phase IIIA



BV 6606

BV 8406



Moteurs Marins sur Base VALMET

